



*Yapı kimyasallarında gücü,
güveni ve kaliteyi yakından görün..
ayk 'yı görün..*

Duvardan Duvara Halı Yapıştırıcısı

Ürün Kodu

AYK H-601

Tanımı

AYK H-601 Tek bileşenli solvent esaslı butadien bazlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

Halı ve tekstil yer döşemelerinin uygulanmasında
Esnek PVC zemin döşemelerinde
PU ve latex kaplı yer döşemelerinin uygulanmasında
Oto izolasyon fitillerinde
Sünger ve benzeri maddelerin yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz, yağ ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Ayk Tamir harcı ile tamirati yapılmalıdır. Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Gerekli işlemler bittikten sonra uygulaması yapılacak duvardan duvara halı kaplamasının ek yerlerine ve bitiş kenarlarına gelecek şekilde zemine bir miktar yapıştırıcı dökülür.
10 - 15 dakika beklendikten sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yapıştırılmalıdır.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 300 - 350 gr. Ayk H-610 kullanılmalıdır.

Ambalaj Şekli

3 lt'lik plastik galonlarda koli olarak ve 15 lt'lik tenekelerde satışa sunulmaktadır.
1 Koli = 6 Galon

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı min +10 C ve olmalıdır.
Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
Soğuk havalarda ürün kıvamında koyulaşma meydana gelmesi normaldir.
Ağzı açılmış yarım ambalajları tekrar ağzı sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
Direk güneş ışığına maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.
Altıtan ısıtılmalı sistemlere uygundur.
Astar uygulaması gerektirmez.
Açık renklidir leke yapmaz.

Güvenlik Önlemleri

Muhteviyatında solvent içerdiği için ateşle yaklaşılmamalıdır.
Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.
Solumayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında min. 6 ay

Duvardan Duvara Halı Yapıştırıcısı

Teknik Özellikler

Renk : Altın sarısı

Görünüm : Bal kıvamında sıvı

İçerik : Solvent esaslı butadien bazlı

Sarfiyat : 300 - 350 gr/m²

Buharlaştırma zamanı : 5 - 10 dakika

Açık zaman : 45 - 60 dk.

Yoğunluk : 650 - 700 gr/lt

Isı dayanımı : Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır

Uygulama ısısı : +10 C / +30 C

Suya dayanıklılık : Son kurumadan sonra suya karşı dayanıklı

Raf ömrü : min. 6 ay

Çekme mukavemeti : çok iyi

Basınç Dayanımı : Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Depolama

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan önce tiner ile temizlenmelidir.



AYK YAPI KİMYASALLARI SAN.LTD.ŞTİ.

İstanbul Yolu 31.km 06980 Kazan - Ankara - Türkiye

Telefon : 90 312 815 4 815

Fax : 90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.