



*Yapı kimyasallarında gücü,  
güveni ve kaliteyi yakından görün..  
ayk 'yı görün..*

## İletken PVC Döşeme Yapıştırıcısı

### Ürün Kodu

AYK Ca-400 Conductive

### Tanımı

Ayk Ca-400 Conductive Akrilik esaslı yüksek yapışma kuvvetine sahip karbon takviyeli iletken özellikte PVC zemin döşemeleri yapıştırıcısıdır.

### Kullanım Alanları

PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamaları

Linoleum cinsi doğal yer kaplamaları

Statik elektriğe maruz mekanlarda

### Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Ayk Tamir harcı ile Tamirati Yapılmalıdır .

Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Gerekli işlemler bittikten sonra uygulama yapılacak zemine bir miktar yapıştırıcı dökülerek dişli tarak yardımı ile iyice yayılmalıdır. 15 - 20 dakika beklendikten sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yapıştırılmalıdır. Döşeme gerçekleşmeden önce zemine 0,5 mm kalınlığında bakır tel 5 mt aralıklarla yerleştirilmeli, sistem topraklanmalı ve daha sonra döşemeye başlanmalıdır.

### Kullanım Miktarı

1 m<sup>2</sup> alan yapıştırmak için yaklaşık 300 - 350 gr. Ayk Ca-400 Conductive kullanılmalıdır.

### Ambalaj Şekli

15 kg'lık Plastik kovalarda satışa sunulmaktadır.

1 Palet = 64 adet ( 15 kg'lık Ambalaj ) = 960 kg

Palet ölçüleri 115\*115 cm h=110 cm

### Güvenlik Önlemleri

Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir.

Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.

### Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10 C ve üzerinde olmalıdır.

Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde başka bir sıvı ile inceltilmemelidir.

Zemin ısı +20 C' yi geçmemelidir.

Zeminden ısıtılmalı mekanlarda ısıtma sistemi uygulama esnasında kapatılmalı ve uygulamadan 72 saat sonra tekrar çalıştırılmalıdır.

Uygulama yapılacak zemin nem ölçer ile ölçülmeli ve nemli zeminlerde uygulama yapılmamalıdır.

Depolama esnasında ürün dondan korunmalı ve +5 C' nin altında muhafaza edilmemelidir.

### Raf Ömrü

Oda sıcaklığında min. 6 ay

## İletken PVC Döşeme Yapıştırıcısı

### Teknik Özellikler

Renk : Gri

İçerik : Akrilik esaslı, Karbon Takviyeli

Sarfiyat : 300 - 350 gr/m<sup>2</sup>

Bakır tel aralığı : 5 mt ( 0,5 mm tel için )

Ağdaşalma zamanı : 15 - 20 dk.

Açık zaman : 30 - 45 dk.

Yoğunluk : 1250 gr/lt

Son kuruma : 72 saat

Parlama noktası : Yok

Isı dayanımı : Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır

Uygulama ısısı : +10 C , + 30 C

Suya dayanıklılık : Çok iyi

Raf ömrü : min. 6 ay

Çekme mukavemeti : Çok iyi

Mekanik etkilere dayanıklılık : 24 saat sonra

Basınç Dayanımı : Yoğun yaya trafiğine , fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

### Depolama

Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

### Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.



AYK YAPI KİMYASALLARI SAN.LTD.ŞTİ.

İstanbul Yolu 31.km 06980 Kazan - Ankara - Türkiye

Telefon : 90 312 815 4 815

Fax : 90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.