



*Yapı kimyasallarında gücü,
güveni ve kaliteyi yakından görün..
ayk 'yı görün..*

Pvc Döşeme Yapıştırıcısı

Ürün Kodu

AYK PVC-295 Silver

Tanımı

AYK PVC-295 Silver akrilik esaslı konut tipi PVC zemin döşemeleri yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları

Konut tipi PVC rulo ve karo kaplamaları
PVC esaslı heterojen yer karoları ve kaplamaları
Latex kaplı tekstil yer döşemeleri

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz ve rutubetten arındırılmış olmalıdır.
Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Ayk Tamir harcı ile tamirata yapılmalıdır. Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Gerekli işlemler bittikten sonra uygulama yapılacak zemine bir miktar yapıştırıcı dökülerek dişli tarak yardımı ile iyice yayılmalıdır.
25 - 30 dakika beklendikten sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yapıştırılmalıdır.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 300 - 350 gr. Ayk PVC-295 Silver kullanılmalıdır.

Ambalaj Şekli

1 - 4 - 8 - 16 kg'lık Plastik kovalarda satışa sunulmaktadır.
1 Palet = 64 adet (16 kg'lık Ambalaj) = 1024 kg
Palet ölçüleri 115*115 cm h=110 cm

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı min +10 C ve olmalıdır.
Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
Zemin ısı +20 C' yi geçmemelidir.
Zeminden ısıtılmalı mekanlarda ısıtma sistemi uygulama esnasında kapatılmalı ve uygulamadan 72 saat sonra tekrar çalıştırılmalıdır.
Uygulama yapılacak zemin nem ölçer ile ölçülmeli ve nemli zeminlerde uygulama yapılmamalıdır.
Depolama esnasında ürün dondan korunmalı ve +5 C' nin altında muhafaza edilmemelidir.

Güvenlik Önlemleri

Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir.
Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında min. 6 ay

Pvc Döşeme Yapıştırıcısı

Teknik Özellikler

Renk : Krem

İçerik : Akrilik esaslı

Sarfiyat : 300 - 350 gr/m²

Ağdaşalma zamanı : 25 - 30 dk.

Açık zaman : 45 - 60 dk.

Yoğunluk : 1250 gr/lit

Son kuruma : 72 saat

Parlama noktası : Yok

Isı dayanımı : Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır

Uygulama ısısı : +10 C / +30 C

Suya dayanıklılık : Son kurumadan sonra suya karşı dayanıklı

Raf ömrü : min. 6 ay

Çekme mukavemeti : iyi

Mekanik etkilere dayanıklılık : 24 saat sonra

Basınç Dayanımı : Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Depolama

Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.



AYK YAPI KİMYASALLARI SAN.LTD.ŞTİ.

İstanbul Yolu 31.km 06980 Kazan - Ankara - Türkiye

Telefon : 90 312 815 4 815

Fax : 90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.