



*Yapı kimyasallarında gücü,
güveni ve kaliteyi yakından görün..
ayk 'yı görün..*

Karo Halı Yapıştırıcısı

Ürün Kodu

AYK H-620

Tanımı

AYK H-620 dispersiyon bazlı tekrar yapıştırılabilen karo halı yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları

Tekstil ve PVC tabanlı karo halı döşeme elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Ayk Tamir harcı ile tamirati yapılmalıdır. Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Gerekli işlemler bittikten sonra uygulama yapılacak zemine bir miktar yapıştırıcı dökülerek fırça veya uygun rulo yardımı ile iyice yayılmalıdır. 45 - 60 dakika beklendikten sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yerleştirilmeli ve üzerine bastırılarak yapıştırılmalıdır. Yapıştırılan halı uygulama hatası yada yenileme sebebi ile söküldüğü takdirde mevcut yapıştırıcıya herhangi bir işlem yapmadan tekrar yapıştırma işlemi gerçekleştirilebilir.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 100 - 150 gr. Ayk H-620 kullanılmalıdır.

Ambalaj Şekli

10 kg'lık Plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

1 Palet = 96 adet = 960 kg

Palet ölçüleri 80*120 cm

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı min +10 C ve olmalıdır.

Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.

Zeminden ısıtılmalı mekanlarda ısıtma sistemi uygulama esnasında kapatılmalıdır.

Uygulama yapılacak zemin nem ölçer ile ölçülmeli ve nemli zeminlerde uygulama yapılmamalıdır.

Depolama esnasında ürün dondan korunmalı ve +5 C' nin altında kapalı, kuru ve serin yerde muhafaza edilmemelidir.

Yapıştırıcı artıkları kurumadan ıslak bir bez ile temizlenebilir.

Değiştirilecek parça halıyı sökmek için çevresinden ve gevşeterek çıkartınız.

Güvenlik Önlemleri

Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir.

Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında min. 6 ay

Karo Halı Yapıştırıcısı

Teknik Özellikler

Renk : Beyaz

İçerik : Dispersiyon bazlı

Sarfiyat : 100 - 150 gr/m²

Bekleme süresi : 45 - 60 dk.

Açık zaman : 24 saat

Yoğunluk : 1100 gr/lt

Son kuruma : Yapışkanlık özelliği kalıcıdır

Parlama noktası : Yok

Isı dayanımı : Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 50 C ye dayanıklıdır

Uygulama ısısı : +10 C / +30 C

Raf ömrü : min. 6 ay

Mekanik etkilere dayanıklılık : 24 saat sonra

Basınç Dayanımı : Fiziksel ağırlığa ve yaya trafiğine dayanıklıdır.

Depolama

Ambalajlar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5 C ile +30 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.



AYK YAPI KİMYASALLARI SAN.LTD.ŞTİ.

İstanbul Yolu 31.km 06980 Kazan - Ankara - Türkiye

Telefon : 90 312 815 4 815

Fax : 90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.